



seepex Gelenköl  
 Gelenkabdeckung mit Öl gefüllt. Zulässige  
 Druckbelastung im Sauggehäuse max. 2.5 bar.  
 Öl-Qualität und Füllmenge siehe Angaben im  
 Inhaltsverzeichnis der zur Pumpe gehörenden  
 Betriebsanleitung.

seepex joint oil  
 Joint cover filled with oil. Abmissible  
 pressure load in the suction casing: max 2.5 bar  
 For oil quality and filling level refer to the index  
 of the operating instruction appertaining to the pump

Wellenabdichtung siehe  
 Schnittzeichnung Gleitringdichtung  
 shaft sealing see  
 sectional drawing mechanical seal

- °) Option / option
- Werkzeug  
 Betriebs- und Wartungsanleitung  
 entnehmen  
 tool  
 see operating and  
 maintenance instruction
- \* Verschleißteile und Dichtungen  
 Betriebs- und Wartungsanleitung  
 entnehmen  
 Wearing parts and sealings  
 see operating and  
 maintenance instruction

- M Messumfang bei Ölfüllung  
 measuring circumference for oil filling
- O Öl-Einfüllbohrung bzw. Öl-Ablassbohrung  
 oil filling holes or oil drain holes

Stapel List	Norm Standard	Proj./Rev. /	Benennung/Denomination Zeilungs-/Nummer/Drawing-Number	Werkstoff/Material	Bemerkung/Remark	Gezeichnet Dwg
<b>seepex.com</b>						
Abweichungen to differ	Änderung change	Name Name	Datum Date	Maßstab/Scale %	Werkstoff/Material	Gezeichnet/Weight
DN 02 2788-miller	Option	d	15.06.2005	1:1		
Bezeichnung/Denomination						
Schnittzeichnung / sectional drawing						
Baureihe BN / range BN						
mit erweiterter Endlaufgeschwindigkeit with enlarged cross section						
General Information						
for model information						
technical drawing						
DN 02 2788-range						
Revised list						
Überprüfer/Inspector	Name Name	Datum Date	Zeichnungs-/Nummer/Drawing-Number			
Reihe 2	Bezeichnet/Drawn	d	12.06.2003	062-113B1		
Auslegung für surface finish						
DN 02 1302	Gezeichnet/Checked	pj	13.06.2003	DN 02 2788-miller	LVL Zeichnung 568136359.dwg	
Reihe 2	Normen/Standard	Gezeichnet/Drawn		Gezeichnet/Checked		

Urheberrechtsschutz: Diese Zeichnung ist unser Eigentum und wird durch das Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte geschützt.  
 Protection of Copyright: This drawing is our property and is protected too, by the law referring to copyright and related protective laws.

Stck.	Pos.	DE	EN	FR
		Baureihe BN	range BN	série BN
		Schnittzeichnung Nr. 062-113_1	sectional drawing No. 062-113_1	plan no. 062-113_1
		Benennung Stck. / Pos.	denomination Qty. / Item	désignation Qté. / Poste
1	200	Laterne	lantern	lanterne
2	202	Halbrundkerbnägel	round head grooved pins	rivet
1	203	Typenschild	type plate	palque signalitique
4	210	6kt-Schraube	hexagon bolt	vis
	211	6kt-Schraube	hexagon bolt	vis
4	212	Federring	spring washer	rondelle frein
4	213	6kt-Mutter	hexagon nut	écrou
1	307	Steckwelle	plug-in shaft	arbre à broche
1	309	Steckwellenbolzen	plug-in shaft pin	cheville pour arbre à broche
1	310	Spritzring	splash ring	bague de projection
1	400	Gelenkwelle	cardan shaft	onde d'articulation
2	405	Manschette	universal joint sleeve	manchette
4	406	Halteband	holding band	collier de serrage
1	415	Schmiernippel	lubrication nipple	raccord fileté de graissage
1	416	Verschlussschraube	screwed plug	bouchon de vidange
32	455	6kt-Schraube	hexagon bolt	vis
4	457	Rohraußenstück	pipe external piece	pièce extérieure du tuyau
4	458	O-Ring	o-ring	Joint tarique
16	459	Zylinderschraube	socket head cap screw	vis à tête cylindrique
16	460	Federring	spring washer	rondelle frein
1	478	Verschussschraube	screwed plug	bouchon de vidange
2	479	Kardangelenk	cardan joint	joint de cardan
1	500	Sauggehäuse	suction casing	carter d' aspiration
1	501	Sauggehäusedichtung	casing gasket	étanchéité du carter d' aspiration
1	502	Verschlussschraube	screwed plug	bouchon de vidange
1	503	Dichtring	sealing ring	joint d' étanchéité
4	506	6kt-Schraube	hexagon bolt	vis
4	507	Fächerscheibe	fan type lock washer	rondelle à dents chevauchantes extérieures
4	509	6kt-Mutter	hexagon nut	écrou
1	600	Rotor	rotor	rotor
1	601	Stator	stator	stator
4	602	Spannschraube	tie bolt	tirant
10	604	6kt-Mutter	hexagon nut	écrou
10	606	Scheibe	washer	rondelle
1	607	Stützbock	trestle	ped
1	°) 645	Statorstütze	stator support	support pour stator
4	°) 646	6kt-Schraube	hexagon bolt	vis
4	°) 647	Scheibe	washer	rondelle
4	°) 648	6kt-Mutter	hexagon nut	écrou
1	700	Druckstutzen	pressure branch	bride de refoulement
1	705	Verschlussschraube	screwed plug	bouchon de vidange
1	706	Dichtring	sealing ring	joint d' étanchéité

		DE	EN	FR
		Baureihe BN	range BN	série BN
		Schnittzeichnung Nr. 062-113_1	sectional drawing No. 062-113_1	plan no. 062-113_1
Stck.	Pos.	Benennung Stck. / Pos.	denomination Qty. / Item	désignation Qté. / Poste
	098	ÖL Gelenkabdeckung mit Öl gefüllt. Zulässige Druckbelastung im Sauggehäuse max. 2.5 bar.	oil Joint cover filled with oil. Admissible pressure load in the suction casing: max. 2.5 bar.	L'huile Couvercle d'articulation rempli d'huile. Charge de pression admissible dans le carter d'aspiration: max. 2.5 bar.
		Typ und Füllmenge: Betriebs- und Wartungsanleitung entnehmen	type and filling quantity: see Operating and Maintenance Instruction	sommaire pour type et quantité: voir Instructions de service et d'entretien
		Verschleißteile und Dichtungen: Betriebs- und Wartungsanleitung entnehmen	Wear parts and sealings: see Operating and Maintenance Instruction	pièces d'usure et étanchéités: voir Instructions de service et d'entretien
		Werkzeuge: Betriebs- und Wartungsanleitung entnehmen	Tools: see Operating and Maintenance Instruction	Outils: voir Instructions de service et d'entretien
		Wellenabdichtung: siehe Schnittzeichnung Gleitringdichtung	shaft sealing: see sectional drawing mechanical seal	dispositif d' étanchéité: voir vue éclatée garniture mécanique
		versetzt gezeichnet	drawn displaced	plan séparé
	°)	Option	option	option